

Wartung Porsche 911 Typ 993 Carrera

Wartung alle 20.000 Km

- Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen
- Motoröl wechseln
- Luftfilter: Filtereinsatz ersetzen
- Partikelfilter: Filtereinsatz ersetzen
- Keil- bzw. Polyrib-Riemen: Zustand und Spannung prüfen
- Sichtprüfung auf Dichtheit: Oele, Flüssigkeiten
- Kurbelgehäuseentlüftung: Schlauchanschlüsse auf Festsitz prüfen
- Kraftstoffanlage: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Festsitz der Verbindungen
- Ansaugluftführung: Schläuche, Leitungen und Anschlüsse auf Festsitz prüfen
- Handbremse: Leerweg des Handbremshebels prüfen
- Bremsanlage: Sichtprüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiss
- Bremschläuche und Leitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Flüssigkeitsstand prüfen
- Kupplung: Spiel bzw. Pedalendstellung prüfen
- Drosselklappenbetätigung: Auf Leichtgängigkeit und Vollgasstellung prüfen
- Resonanzklappe auf Funktion prüfen
- Lenkgetriebe: Sichtprüfung der Faltenbälge auf Beschädigungen
- Spurstangengelenke: Spiel und Staubkappen prüfen
- Servolenkung: Flüssigkeitsstand prüfen
- Achsgelenke: Sichtprüfung der Staubkappen, Schraubenverbindungen der Fahrwerkseinstellung vorn und hinten auf Festsitz prüfen
- Getriebe / Achsantriebe: Ölstände prüfen
- Automatikgetriebe: ATF-Stand prüfen
- Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- Abgasanlage: Sichtprüfung auf Dichtheit und Beschädigung, Aufhängung prüfen
- Bereifung: Zustand und Reifendruck prüfen
- Türscharniere: Ölen
- Tür, Deckelschlösser und Sicherheitshaken des vorderen Deckels auf festen Sitz und Funktion prüfen
- Sicherheitsgurte: Funktion und Zustand prüfen
- Dichtungen der Türen, Deckel und Dach: Gummiabrieb entfernen, Dichtungen mit geeignetem Mittel pflegen
- Fahrzeug-Beleuchtung auf Funktion prüfen. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- Signalhorn: Funktion prüfen
- Scheibenwaschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Flüssigkeitsstand und Düseneinstellungen prüfen, in den Wintermonaten Frostschutz beachten
- Alle übrigen elektrischen Einrichtungen sowie Kontroll- und Warnleuchten: Funktion prüfen
- Zündkreis 1 und 2 Funktion prüfen

Probefahrt

- Fuss- und Handbremse, Kupplung, Tempomat, Lenkung, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen

Wartung zusätzlich alle 40.000 Km

- Automatikgetriebe: ATF und ATF-Filter wechseln
- Zahnriemen für Servolenkung: Zustand prüfen
- Zündkerzen ersetzen (nur bei Fahrzeugen mit Katalysator)
- Beide Motorölfilter ersetzen

Wartung zusätzlich alle 80.000 Km

- -Kraftstofffilter ersetzen
- -Schaltgetriebe / Achsantriebe: Öl wechseln
- -Automatikgetriebe: Öl im Achsantrieb wechseln

Empfohlene Jahreswartung bei niedriger Fahrleistung

- Sichtprüfung auf Dichtheit: Öle, Flüssigkeiten
- Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen
- Handbremse: Leerweg des Handbremshebels prüfen
- Bremsanlage: Sichtprüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiss
- Bremsflüssigkeitsstand prüfen
- Lenkgetriebe: Sichtprüfung der Faltenbälge auf Beschädigung
- Spurstangengelenke: Spiel und Staubkappen prüfen
- Achsgelenke: Sichtprüfung der Staubkappen auf Beschädigung
- Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- Abgasanlage: Sichtprüfung auf Dichtheit und Beschädigung, Aufhängung prüfen
- Bereifung: Zustand und Reifendruck prüfen
- Dichtungen für Türen, Deckel und Dach: Gummiabrieb entfernen. Dichtungen mit geeignetem Mittel pflegen
- Beleuchtungsanlage auf Funktion prüfen
- Scheibenwaschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Flüssigkeitsstand und Düseneinstellung prüfen, in den Wintermonaten Frostschutz beachten
- Batterie: Säurestand und Säuredichte prüfen
- Alle übrigen elektrischen Einrichtungen sowie Kontroll- und Warnleuchten auf Funktion prüfen

Probefahrt

- Fuss- und Handbremse, Kupplung, Tempomat, Lenkung, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- Sichtprüfung auf Dichtheit: Öle und Flüssigkeiten

Sonstiges:

- *Zustandsbericht für Langzeitgarantie erstellen (erstmalig nach Ablauf von 2 Jahren)*

Wartung alle 3 Jahre

- Bremsflüssigkeit wechseln